

Termos de garantia

Produto	Modelo
Skylight	004

Data da compra	Nº Nota fiscal

Nº de série do aparelho

Comprador

Nome:

Endereço:

Contato:

Tel:

Distribuidor

Contato:

Tel:

Carimbo



SKYLIGHT

MOD: 004

Assistência técnica fora da garantia

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|
| • Starvideo | R. Duque de caxias, 186 - Rib. Preto/SP | CEP: 01208-000 | (016) 3625-8806 |
| • Lasertec | Av. Cristiano Machado, 884 Lj.17 - Belo Horizonte/MG | CEP: 31140-600 | (031) 3461-5855 |
| • Eletrônica Dorea | Av. Dom João VI lj 22A - Salvador/BA | CEP: 40285-001 | (071) 3244-6390 |
| • Prolux | R. Martinho Nascimento, 449 - Goiânia/GO | CEP: 74435-060 | (062) 3576-2148 |
| • Fernando Freitas | R. Da Concordia, 372 Sl/50 - Recife/PE | CEP: 50020-050 | (081)3224-8166 |
| • Fenner e Muler | R. João Pedro de Souza, 232 - Campo Grande/MS | CEP: 79004-680 | (067) 3321-8436 |
| • VM de Souza | Trav. Frutuoso Guimarães, 279C - Belém/PA | CEP: 68019-040 | (091) 3212-3693 |
| • Parfait som e Luz | R. João Antunes Branco, 345 - Curitiba/PR | CEP: 82220-410 | (041) 3585-4005 |

Atenção: Os espaços acima devem ser preenchidos e caribado pelo distribuidor para que a garantia seja válida.

**INSTRUÇÃO DE FUNCIONAMENTO
E GARANTIA DO PRODUTO**

Instruções de manuseio

IMPORTANTE

Favor ler com atenção toda a informação impressa nesse manual.

PRECAUÇÕES

Não exponha sua visão a lâmpada do aparelho Skylight Starlux após o acionamento da mesma. Pode causar lesões na retina ocular do operador .

Antes de iniciar a operação do Skylight Starlux, **certificar se a voltagem esta estável em 220V**, sem oscilações e **se todos os interruptores de potência da lâmpada estão na posição ON ou seja a lâmpada deverá ser acesa sempre com sua potência máxima de 4KW**, sendo dimerizada gradualmente para as potências inferiores somente após acionado com sua potencia máxima .

Assim que for plugado na corrente em 220V, o Skylight Starlux acenderá a lâmpada imediatamente , **não havendo interruptor de liga / desliga na peça.**

Abrindo a portinhola localizada na base quadrada do Skylight , ao lado do plug de energia, você terá as opções de potência da lâmpada, diminuindo ou aumentado a potência em 1KW por etapa e a opção de movimento de 90 graus para os lados.

A potência máxima da lâmpada e de 4KW e a mínima de 1KW , e as intermediarias 2KW ou 3KW.

Para o reacionamento do aparelho e da lâmpada, **NUNCA** re-acenda o Skylight Starlux antes de no mínimo uma hora após ser desligado por completo.



O Skylight Starlux possui:

- Ventilação interna;
- 04 Interruptores de força de 1KW;
- 01 Interruptor de movimento;
- 01 Fusível;
- 01 Case com rodas giratórias;
- 01 Soquete (resistente a água);
- 02 Braços de movimento;
- 01 Soquete para a lâmpada;
- 01 Lâmpada Xenon;
- 01 Vidro protetor temperado.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

O Skylight da Starlux 4KW e indicado para iluminação de Prédios, Praças, Eventos, e qualquer ocasião que necessite de um foco de luz dimmerizavel fixo ou em movimento para os lados em angulo de 90º graus.

ESPECIFICAÇÃO DO SKYLIGHT 004

Voltagem:	220V 60Hz
Potência:	4KW
Lâmpada:	Xenon de 4000W
Temp. de cor da lâmp.:	5600K
Facho do foco:	Único
Foco da lâmpada:	Ajustável
Facula:	Ajustável
Angulo de movimento:	90º graus
Alcance da luz:	15Km
Tamanho:	720 x 870 x 1150mm
Peso:	77 e 92Kgs (c/case)

GARANTIA E ASSISTÊNCIA

A garantia legal é de 3 meses da data de compra.

A garantia só é válida:

- Com o cartão de garantia preenchido totalmente, carimbo do distribuidor e acompanhado da NF de compra;
- Para defeitos de fabricação (os aparelhos que apresentarem defeitos de fabricação deverão ser encaminhados a nossa central de assistência técnica. Contato pelo tel: (0xx11) 3625-0706).

A garantia não cobre:

- Problemas ocasionados em transporte, quedas, mau uso do equipamento, desastres naturais, reparo por pessoas não autorizadas, por controles não compatíveis com o aparelho;
- Despesas de transporte.

Mantenha este manual para efeito de garantia.

Voltagem:	220V 60Hz
Potência:	4KW
Lâmpada:	Xenon de 4000W
Temp. de cor da lâmp.:	5600K
Facho do foco:	Único
Foco da lâmpada:	Ajustável
Facula:	Ajustável
Angulo de movimento:	90° graus
Alcance da luz:	15Km
Tamanho:	720 x 870 x 1150mm
Peso:	77 e 92Kgs (c/case)